

КДМ3391

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГУДРОНАТОР



Малогабаритный гудронатор КДМ339 — оборудование для разлива (разбрызгивания) битумной эмульсии на дорожное полотно перед укладкой асфальтобетонных смесей, а также для обработки ямок и трещин разбрызгивателем вручную при ямочном ремонте дорог. КДМ339 устанавливается и закрепляется болтами к полу легкового автомобильного прицепа и транспортируется автомобилем со снаряженной массой не менее 900 кг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

Наименование показателя	Значение
Ширина разбрызгивания дорожного полотна через рампу, м	до 2,250
Скорость движения машины при обработке дорожного полотна, м/с	1...2
Нормы разлива эмульсии на дорожное полотно через рампу, л/м ²	0,2 ... 0,8
Длина рукава ручного разбрызгивателя, м	8
Вместимость цистерны для эмульсии, л	500
Вместимость бачка для промывочной жидкости, л	20
Промывочная жидкость	дизтопливо
Рекомендуемая температура эмульсии при разливе	45...60 °С
Скорость подогрева эмульсии жаровой трубой	15 град/час
Рекомендуемая горелка для подогрева	пропан-бутановая, ГВ «Донмет»
Двигатель:	SADKO GE-200 R PRO
Топливо	Бензин А-95
Насос	шестеренчатый
Ресивер: -объем, л -максимальное давление, бар	24,5 8,0
Рабочее давление в пневмосистеме управления краном разлива, бар	4,0
Управление разливом через рампу	электropневматическое из пульта в кабине
Рабочее напряжение в электросистеме, В	12
Рекомендованный тягач	автомобиль типа Газель
Грузоподъемность рекомендованного прицепа, кг не менее	900
Снаряженная масса всего комплекта оборудования, кг	350

В комплект поставки прицеп не входит.

* Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Частное акционерное общество «Кременчугский завод дорожных машин»

Украина, 39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, пр-кт Свободы, 4
Тел.: +38(0536) 742289, 743224, 742013, 765281
Тел./Факс: +38 (0536) 765130, 765288

E-mail: market@kredmash.com
www.kredmash.com