

КДМ3391

МАЛОГАБАРИТНИЙ ГУДРОНАТОР



Малогабаритний гудронатор КДМ339 — обладнання для розливу (розбризування) бітумної емульсії на дорожнє полотно перед укладанням асфальтобетонних сумішей, а також для обробки ямок і тріщин розбризувачем вручну при ямковому ремонті доріг. КДМ339 встановлюється та закріплюється болтами до підлоги легкового автомобільного причепа і транспортується автомобілем зі спорядженою масою не менше 900 кг.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

Найменування показника	Значення
Ширина розбризування дорожнього полотна через рампу, м	до 2,250
Швидкість руху машини при обробці дорожнього полотна, м/с	1...2
Норми розливу емульсії на дорожнє полотно через рампу, л/м ²	0,2 ... 0,8
Довжина рукава ручного розбризувача, м	8
Місткість цистерни для емульсії, л	500
Місткість бачка для промивної рідини, л	20
Промивна рідина	дизпаливо
Рекомендована температура емульсії при розливі	45...60 °С
Швидкість підігріву емульсії жаровою трубою	15 град/год
Рекомендований пальник для підігріву	пропан-бутановий, ГВ «Донмет»
Двигун:	SADKO GE-200 R PRO
Паливо	Бензин А-95
Насос	шестеренний
Ресивер: -об'єм, л -максимальний тиск, бар	24,5 8,0
Робочий тиск у пневмосистемі управління краном розливу, бар	4,0
Управління розливом через рампу	електропневматичне з пульта в кабіні
Робоча напруга в електричній системі, В	12
Рекомендований тягач	автомобіль типу Газель
Вантажопідйомність рекомендованого причепа, кг не менше	900
Споряджена маса комплекта обладнання, кг	350

В комплект поставки причіп не входить.

* Завод-виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин»

Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-кт Свободи, 4
Тел.: +38(0536) 742289, 743224, 742013, 765281
Тел./Факс: +38 (0536) 765130, 765288

E-mail: market@kredmash.com
www.kredmash.com